



## Centralitas de EMERGENCIA

# Centralitas de EMERGENCIA

## CENTRALITAS DE EMERGENCIA



## NORMAS DE REFERENCIA


**EN 60947-5-1**  
Aparatos de baja tensión.  
Parte 5-1: Dispositivos por circuitos de mando y elementos de maniobra.  
Dispositivos electromecánicos por circuitos de mando.


**CEI 23-48 (primera edición 1995)**  
Envolventes para aparatos para instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y similar.


## MARCA



## VERSIONES

- 

Versión de empotrar IP55 con pulsador luminoso.
- 

Versión de pared IP55 con pulsador luminoso.
- 

Versión de pared IP65 con guía DIN o placa de fondo.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de protección:	<b>IP55, IP65</b>
Temperatura de uso según normas de referencia:	<b>-25°C +35°C</b>
Maxima temperatura de funcionamiento:	<b>60°C</b>
Prueba de hilo incandescente:	<b>650°C</b>
Material:	<b>Tecnopolímero y vidrio</b>
Aislamiento total <input type="checkbox"/> :	<b>SI</b>
Libre de halógenos:	<b>SI</b>
Color:	<b>Rojo RAL 3000</b>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA CENTRALITAS CON PULSADOR DE EMERGENCIA

Tensión nominal de empleo U <sub>E</sub> :	<b>250V</b>
Categoría de uso:	<b>AC12</b>
Corriente nominal de empleo I <sub>E</sub> :	<b>2A</b>
Tensión nominal de aislamiento U <sub>i</sub> :	<b>250V</b>

## RESISTENCIA A LOS AGENTS QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benzol	Acetona	Alcohol		
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Nula	Nula	Alta	Alta	Alta

**VERSIÓN DE EMPOTRAR – IP55**

- Posibilidad de montaje en caja de empotrar con una distancia entre ejes de 83,5mm.
- Con pulsador luminoso (lámpara de bayoneta 12V y 24V incandescente o 250V fluorescente).
- Con 1 contacto NA y 1 contacto NC (2A, 250V).
- Con martillo rompe vidrios.
- Lámpara neon disponible como accesorio.

Descripción	Dimensiones (mm)	Unidades de emb.	Ref. de catálogo
Con pulsador y martillo	100x100x50 mm	1/13	🔗 676.25100


**VERSIÓN DE PARED – IP55**

- Con pulsador luminoso (lámpara de bayoneta 12V y 24V incandescente o 250V fluorescente)
- Con 1 contacto NA y 1 contacto NC (2A, 250V)
- Con martillo rompe vidrios.
- Lámpara neon disponible como accesorio.

Descripción	Dimensiones (mm)	Unidades de emb.	Ref. de catálogo
Con pulsador y martillo	100x100x50 mm	1/14	🔗 676.35100


**VERSIÓN DE PARED - IP65**

- Provistas de bridas para derivaciones.

Descripción	Dimensiones (mm)	Unidades de emb.	Ref. de catálogo
Con guía DIN 6 modulós	205x220x140 mm	1/6	🔗 676.35201
Con placa de fondo	205x220x140 mm	1/6	🔗 676.3520


**ACCESORIOS**

Descripción	Dimensiones (mm)	Unidades de emb.	Ref. de catálogo
Tapa + vidrio de repuesto	100x100 mm	1/10	676.10101
Martillo rompe vidrios	-	1/10	676.10102
Abrazaderas de fijación	-	1/20	676.10103


**LÁMAPARA NEON**

Descripción	Dimensiones (mm)	Unidades de emb.	Ref. de catálogo
220V	Neutro	100	101.6200
110V	Neutro	100	101.6200.11
12V	Neutro	100	101.6200.12
24V	Neutro	100	101.6200.24





**ScameOnLine**

<http://www.scame.com>

e-mail: [export@scame.com](mailto:export@scame.com)