



## Centralini di EMERGENZA

# Centralini di EMERGENZA

## CENTRALINI DI EMERGENZA



## NORME DI RIFERIMENTO

**CEI EN 60947-5-1**  
Apparecchiature a bassa tensione.  
Parte 5-1: dispositivi per circuiti di comando ed elementi di manovra.  
Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando.

**CEI 23-48 (prima edizione 1995)**  
conforme alla IEC 60670 (1989) più la Modifica 1 (1994).  
Involucro per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari.  
Parte 1: prescrizioni generali.

## MARCHI



## VERSIONI



Versione da incasso IP55 con pulsante luminoso di emergenza.



Versione da parete IP55 con pulsante luminoso di emergenza.



Versione da parete IP55 con guida DIN o piastra di fondo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Grado di protezione:	<b>IP55, IP65</b>
Temperatura d'impiego secondo norma di riferimento:	<b>-25°C +35°C</b>
Massima temperatura di funzionamento:	<b>60°C</b>
Autoestinguenza GW test:	<b>650°C</b>
Materiale:	<b>Tecnopolimero e vetro</b>
Isolamento completo □:	<b>SI</b>
Halogen free:	<b>SI</b>
Colore:	<b>Rosso RAL 3000</b>

## CARATTERISTICHE TECNICHE PER CENTRALINI CON PULSANTI DI EMERGENZA

Tensione nominale d'impiego U <sub>E</sub> :	<b>250V</b>
Categoria di utilizzo:	<b>AC12</b>
Corrente nominale d'impiego I <sub>E</sub> :	<b>2A</b>
Tensione nominale d'isolamento U <sub>i</sub> :	<b>250V</b>

## RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Non resiste	Non resiste	Resiste	Resiste	Resiste

**VERSIONE DA INCASSO - IP55**

- Possibilità di montaggio in scatola da incasso con interasse 83,5 mm
- Con pulsante luminoso (lampadina a baionetta 12V e 24V incandescenza o 250V fluorescenza)
- Con 1 contatto NA e 1 contatto NC (2A, 250V)
- Completo di martello frangivetro
- Lampadina non inclusa

Descrizione	Dimensione (mm)	Confez. imballo	Codice Articolo
Con pulsante e martelletto	100x100x50 mm	1/13	676.25100


**VERSIONE DA PARETE - IP55**

- Con pulsante luminoso (lampadina a baionetta 12V e 24V incandescenza o 250V fluorescenza)
- Con 1 contatto NA e 1 contatto NC (2A, 250V)
- Completo di martello frangivetro
- Lampadina non inclusa

Descrizione	Dimensione (mm)	Confez. imballo	Codice Articolo
Con pulsante e martelletto	100x100x50 mm	1/14	676.35100


**VERSIONE DA PARETE - IP65**

- Dotati di flange per derivazioni facilitate

Descrizione	Dimensione (mm)	Confez. imballo	Codice Articolo
Con guida DIN 6 moduli	205x220x140 mm	1/6	676.35201
Con piastra di fondo	205x220x140 mm	1/6	676.35205



**ACCESSORI**

Descrizione	Dimensione (mm)	Confez. imballo	Codice Articolo
Coperchio + vetro di ricambio	100x100 mm	1/10	676.10101
Martelletto frangivetro	-	1/10	676.10102
Staffe di fissaggio per versioni da parete	-	1/20	676.10103


**LAMPADINE A BAIONETTA**

Descrizione	Colore	Confez. imballo	Codice Articolo
220V	Neutro	100	101.6200
110V	Neutro	100	101.6200.11
12V	Neutro	100	101.6200.12
24V	Neutro	100	101.6200.24





**ScameOnLine**

<http://www.scame.com>

e-mail: [scame@scame.com](mailto:scame@scame.com)