

■ CENTRALINI FILO MURO



■ NORME DI RIFERIMENTO

EN 60670-1
 Involucri per apparecchi per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari
Parte 1: Prescrizioni generali.

EN 60670-24
 Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari
Parte 24: prescrizioni particolari per involucri di apparecchi di protezione e di altri apparecchi elettrici che dissipano energia.

■ VERSIONI



Da incasso per pareti in muratura e cartongesso

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale:	400V~
Grado di protezione:	IP40
Temperatura di impiego secondo norma di riferimento:	-15°C +60°C
Massima temperatura di funzionamento:	+60°C
Autoestinguenza GW test:	650°C (involucro) 850°C (involucro) 960°C (morsettiere)
Materiale:	Tecnopolimero (involucro e morsettiere) Acciaio verniciato (portella)
Classe d'isolamento:	Classe II (doppio isolamento) □
Halogen free:	Si
Potenza dissipabile:	25W (12 moduli) - 40W (24 moduli) 55W (36 moduli) - 75W (48 moduli)
Colore:	Bianco
Morsettiere:	Si

■ ACCESSORI



Accessori per fissaggio ad incasso inclusi.



Accessori per fissaggio in cartongesso inclusi.



Morsettiere (2x16mm² + 14x10mm²) incluse.

■ RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

Soluzione Salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio Minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrati	Diluiti	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente	Resistente	Resistente

■ ESEMPI DI APPLICAZIONE

