


**À L'ATTENTION DE TOUS NOS CLIENTS**

**NEW 1. ADAPTATEURS DE SYSTÈME : ADAPTATEUR AVEC FICHE DOMESTIQUE STANDARD FRANÇAISE-ALLEMANDE ET PRISE INDUSTRIELLE**

SCAME étend sa gamme d'adaptateurs simples système. SCAME propose un nouveau adaptateur avec fiche domestique normalisée française-allemande et prise industrielle IEC309 avec sortie à 90°.

Le nouvelle reference est indiqué ci-dessous.

FICHE DOMESTIQUE	PRISE INDUSTRIELLE	CONDIT. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
Normalisée française-allemande 2P+T - 16A 250V~	 IEC309 2P+T - 16A 250V~ - 6h	10/100	<b>610.379</b>



**NEW 2. ADAPTATEURS SÉRIE LIBERA : ADAPTATEUR AVEC FICHE DOMESTIQUE STANDARD FRANÇAISE-ALLEMANDE ET PRISE SÉRIE LIBERA**

SCAME étend sa gamme de produits destinés à la recharge des véhicules électriques.

SCAME propose un nouveau adaptateur à fiche domestique conforme aux normes françaises- allemandes et une prise série LIBERA 16A (prise conforme aux normes italiennes CIE 69-6 – Feuillelet d'unification prise-fiche pour la connexion au réseau d'alimentation électrique des véhicules électriques routiers).



Le nouvelle reference est indiqué ci-dessous :

FICHE DOMESTIQUE	PRISE INDUSTRIELLE	CONDIT. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
Normalisée française-allemande 2P+T - 16A 250V~	SÉRIE LIBERA 16A - 230V~ 2P+T+Pilote	10/100	<b>200.01624</b>



NEW

### 3. INTERRUPTEURS DE MANŒUVRE UNIPOLAIRES SÉRIE ISOLATORS

SCAME étend sa gamme ISOLATORS en matière thermoplastique en proposant une gamme de produits pour les interrupteurs de manœuvre de 20A, 32A et 40A unipolaires à usage général.

Les références suivants sont par conséquent créés :



DESCRIPTION	DIMENSIONS	CONDIT. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
20A 1 Pôle	120x82x85mm	1/12	<b>590.GE2021</b>
32A 1 Pôle	120x82x85mm	1/12	<b>590.GE3221</b>
40A 1 Pôle	120x82x85mm	1/12	<b>590.GE4021</b>

Les caractéristiques principales sont les suivantes :

- ✓ Courant thermique Ith : 40A
- ✓ Caractéristiques électriques :
  - 20A, 32A, 40A, 250V; AC22A
  - 16A, 20A, 25A, 250V; AC23A
- ✓ Polarité : 1P
- ✓ Avec contact de terre et neutre non interrompus
- ✓ Possibilité de verrouiller la poignée
- ✓ Dimensions hors-tout : 120x82x85mm
- ✓ Entrée de type à enfoncement : 1xM20 + 1xM25 (côté supérieur et côté inférieur), 2xM20 sur le fond
- ✓ Degré de protection : IP65

NEW

### 4. SÉRIE INNOVA : INTERRUPTEUR SIMPLE UNIPOLAIRE - SEXTUPLE

L'offre de commandes Innova, déjà très complète, est étendue.

Outre les interrupteurs simples, doubles, triples et quadruples, la version sextuple 147x87 mm est désormais disponible dans les variantes 10AX et 20AX.



Les références suivants sont par conséquent créés :

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	CONDIT. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
Interrupteur simple – sextuple (unipolaire)	10AX – 250V~	10/100	<b>103.3061</b>
Interrupteur simple – sextuple (unipolaire)	20AX – 250V~	10/100	<b>103.3062</b>



NEW

**5. SÉRIE INNOVA : PRISE TV/SAT SIMPLE/DOUBLE**

La prise simple ou double est désormais proposée en complément de la gamme de prises TV/FM/SAT.



Les references suivants sont par conséquent créés :

DESCRIPTION	DIMENSIONS	CONDIT. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
prise simple SAT	simple (87x87)	10/100	<b>103.435</b>
prise double SAT	simple (87x87)	10/100	<b>103.436</b>



NEW

**6. SÉRIE INNOVA – PRISES MODULAIRES ET TÉLÉPHONE ET DONNÉES**

L'aspect modulaire de la nouvelle gamme téléphone et données offre un produit pratique aisément personnalisable en fonction des exigences du client. Disponible sous forme de composants séparés ou de produit déjà assemblé.

LÉGENDE	IMAGE INDICATIVE
Encadrement	
Support simple (à insérer dans l'encadrement)	
Support double (à insérer dans l'encadrement)	
Élément modulaire (à enclencher dans le support)	



Prise simple	
Prise double	

Les references suivants sont par conséquent créés :

DESCRIPTION	NORME	COND. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
<b>Produits non assemblés (composants seuls)</b>			
<b>Supports</b>			
Platine avant support simple	simple	20/200	<b>103.500</b>
support simple	-	20/400	<b>103.501</b>
support double	-	20/400	<b>103.502</b>
<b>Éléments</b>			
module prise	RJ11	40/400	<b>103.511</b>
module prise	RJ12	40/400	<b>103.512</b>
module prise	RJ45(CAT5)	40/400	<b>103.515</b>
module prise	RJ45(CAT6)	40/400	<b>103.516</b>
<b>Produits entièrement assemblés</b>			
<b>Prise simple</b>			
Prise modulaire (simple)	1xRJ11	10/100	<b>103.521</b>
Prise modulaire (simple)	1xRJ12	10/100	<b>103.522</b>
Prise modulaire (simple)	1xRJ45(CAT5)	10/100	<b>103.523</b>
Prise modulaire (simple)	1xRJ45(CAT6)	10/100	<b>103.524</b>
<b>Prise double</b>			
Prise modulaire (simple)	2xRJ11	10/100	<b>103.525</b>
Prise modulaire (simple)	2xRJ12	10/100	<b>103.526</b>
Prise modulaire (simple)	2xRJ45(CAT5)	10/100	<b>103.527</b>
Prise modulaire (simple)	2xRJ45(CAT6)	10/100	<b>103.528</b>
<b>Prise double mixte</b>			
Prise modulaire (simple)	1xRJ11 + 1xRJ12	10/100	<b>103.530</b>
Prise modulaire (simple)	1xRJ11 + 1xRJ45(CAT5)	10/100	<b>103.531</b>
Prise modulaire (simple)	1xRJ11 + 1xRJ45(CAT6)	10/100	<b>103.532</b>
Prise modulaire (simple)	1xRJ12 + 1xRJ45(CAT5)	10/100	<b>103.533</b>
Prise modulaire (simple)	1xRJ12 + 1xRJ45(CAT6)	10/100	<b>103.534</b>



**NEW**

**7. SÉRIE UNIBOX : MONTAGE ENCASTRÉ TRIPLE IP55 COULEUR ANTHRACITE**

Outre la version couleur gris RAL déjà très demandée, cette nouvelle variante s'associe parfaitement aux éléments Evolution couleur anthracite.



Les refernces suivants sont par conséquent créés :

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES	CONDIT. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
Boîtier encastré IP55 (*)	Triple	1/85	<b>136.5023.AT</b>

(\*) pour éléments série EVOLUTION avec adaptateur fourni pour éléments Série BASIC [et MAGIC de Bticino]

**NEW**

**8. COFFRET AVEC RAIL DIN POUR SÉRIE MBOX**

Pour répondre aux différentes exigences du marché, un produit spécifique a été réalisé et présente les caractéristiques suivantes:

- ✓ Coffret 6 modules din, accessoire pour tableaux MBOX 2, MBOX 3
- ✓ Fermeture fenêtre par clé triangulaire
- ✓ Fenêtre en polycarbonate transparent
- ✓ Kit de plombage
- ✓ Peut être installé dans les logements inférieurs des tableaux MBOX 2, MBOX 3 en alternative au produit série Omnia
- ✓ Degré de protection IP65
- ✓ Le produit peut exclusivement être utilisé pour cette application



DESCRIPTION	CONDIT. EMBALLAGE	REF. ARTICLE
Coffret pour ICP	1/1	<b>572.0323</b>

SCAME PARRE S.p.A.  
SERVICE MARKETING