



A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

NEW 1. ADATTATORI DI SISTEMA: ADATTATORE CON SPINA DOMESTICA STANDARD FRANCESE-TEDESCO E PRESA INDUSTRIALE

Viene ampliata l'offerta SCAME in merito agli adattatori semplici sistema. Viene introdotto un nuovo adattatore con spina domestica a standard Francese-Tedesco e presa industriale IEC309 con uscita a 90°.

Viene creato quindi il nuovo codice di seguito specificato.

| SPINA DOMESTICA | PRESA INDUSTRIALE | CONFEZ. IMBALLO | CODICE ARTICOLO |
|---|---|-----------------|-----------------|
|  <p>Standard Franco-Tedesco 2P+T - 16A 250V~</p> |  <p>IEC309 2P+T - 16A 250V~ - 6h</p> | 10/100 | 610.379 |





NEW 2. ADATTATORI SERIE LIBERA: ADATTATORE CON SPINA DOMESTICA STANDARD FRANCESE-TEDESCO E PRESA SERIE LIBERA

Viene ampliata l'offerta SCAME in merito ai prodotti destinati alla ricarica dei veicoli elettrici.

Viene introdotto un nuovo adattatore con spina domestica a standard Francese-Tedesco e presa Serie LIBERA 16A (presa conforme alla Norme Italiana CEI 69-6 - Foglio di unificazione di prese a spina per la connessione alla rete elettrica di veicoli elettrici stradali).



Viene creato quindi il nuovo codice di seguito specificato:

| SPINA DOMESTICA | PRESA INDUSTRIALE | CONFEZ. IMBALLO | CODICE ARTICOLO |
|---|---|-----------------|------------------|
|  <p>Standard Franco-Tedesco 2P+T - 16A 250V~</p> |  <p>SERIE LIBERA 16A - 230V~ 2P+T+Pilota</p> | 10/100 | 200.01624 |



NEW

3. INTERRUTTORI DI MANOVRA UNIPOLARI SERIE ISOLATORS

Viene ampliata l'offerta della Serie ISOLATORS in materiale termoplastico, introducendo una gamma di prodotti per interruttori di manovra da 20A, 32A e 40A unipolari per uso generale.

Vengono creati quindi i nuovi codici:



| DESCRIZIONE | DIMENSIONI | CONFEZ. IMBALLO | CODICE ARTICOLO |
|-------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 20A 1 Polo | 120x82x85mm | 1/12 | 590.GE2021 |
| 32A 1 Polo | 120x82x85mm | 1/12 | 590.GE3221 |
| 40A 1 Polo | 120x82x85mm | 1/12 | 590.GE4021 |

Le caratteristiche principali sono:

- ✓ Corrente termica Ith: 40A
- ✓ Caratteristiche elettriche:
 - 20A, 32A, 40A, 250V; AC22A
 - 16A, 20A, 25A, 250V; AC23A
- ✓ Polarità: 1P
- ✓ Con contatto di Terra e Neutro non interrotti
- ✓ Possibilità di lucchettare la manopola
- ✓ Dimensioni di ingombro: 120x82x85mm
- ✓ Ingressi di tipo sfondabile: 1xM20 + 1xM25 (lato superiore e lato inferiore), 2xM20 sul fondo
- ✓ Grado di protezione: IP65

NEW

4. SERIE UNIBOX: 3 MODULI IP55 DA INCASSO, COLORE ANTRACITE

Alla già apprezzata versione color grigio RAL 7035, si aggiunge questa nuova variante cromatica perfettamente integrabile con i frutti Evolution color antracite.



Vengono creati quindi i nuovi codici:

| DESCRIZIONE | CARATTERISTICHE | CONFEZ. IMBALLO | CODICE ARTICOLO |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Da incasso IP55 (*) | 3 moduli | 1/85 | 136.5023.AT |

(*) per frutti Serie EVOLUTION e con adattatore in dotazione per frutti Serie BASIC [e MAGIC di Bticino]

NEW

5. CENTRALINO CON GUIDA DIN PER SERIE MBOX

Per soddisfare le varie esigenze richieste del mercato si è realizzato un prodotto specifico con le seguenti caratteristiche :

- ✓ Centralino 6 moduli din, accessorio per quadri MBOX 2, MBOX 3
- ✓ Chiusura finestrella con chiave triangolare
- ✓ Finestrella in policarbonato trasparente
- ✓ Kit di piombatura
- ✓ Può essere installato nelle sedi inferiori dei quadri MBOX 2, MBOX 3 in alternativa al prodotto serie Omnia
- ✓ Grado di protezione IP65
- ✓ Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente per questa applicazione



| DESCRIZIONE | CONFEZ. IMBALLO | CODICE ARTICOLO |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Centralino ICP | 1/1 | 572.0323 |

SCAME PARRE S.p.A.
UFFICIO MARKETING