



A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

Elenco nuovi prodotti disponibili a magazzino SCAME Italy

(Riferirsi alla funzione commerciale per avere codici e prezzi dei prodotti)

Serie BLUELINE

- Multiprese da scrivania

La famiglia di multiprese BLUELINE si arricchisce di nuovi prodotti dedicati sia all'ambiente domestico. Le multiprese da scrivania, in due colorazioni differenti, grazie al loro design sobrio e lineare, sono perfette per essere utilizzate in qualsiasi ambiente.

Caratteristiche tecniche:

- Multiprese dotate di cavo da 2m H05VV-F 3x1mm² e spina pressofusa 16A 2P+T S17
- interruttore luminoso
- 2 prese Bivalenti P17/P11
- 1 presa P30
- Per valorizzare ulteriormente questi prodotti verranno venduti in un blister dedicato.



Codice articolo	Descrizione	Confezione/Imballo
160.5013	Int.Lum. + 2xBiv. + 1xP30 - Bianca	1
160.5014	Int.Lum. + 2xBiv. + 1xP30 - Nera	1

Serie OPTIMA-HD

- Spine e prese mobili 16A, 32A, 63A e 125A IP67

A completamento della gamma della serie di spine e prese da 16A – 32A – 63A e 125A versione HD per impieghi gravosi è stata ampliata l'offerta a tutte le configurazioni con riferimento orario standard.

Le principali caratteristiche di questa gamma sono un'alta resistenza meccanica agli impatti (grado IK10 secondo la norma EN 50102) piu' di 20J persino in condizioni estreme di temperature ambiente (-40°C +60°C), un'eccellente resistenza al calore ed al fuoco (G.W.T. 960°C secondo la norma EN 60695-2-1) e 5VA (secondo la norma UL94) ed u'eccellente resistenza ai raggi UV.





Spine mobili	Prese mobili	Descrizione			
218.1633.KX	318.1643.KX	2P+T	16A	6h	
218.3233.KX	318.3243.KX	2P+T	32A	6h	
218.6333.KX	318.6343.KX	2P+T	63A	6h	
218.12533.KX	318.12543.KX	2P+T	125A	6h	
218.1636.KX	318.1646.KX	3P+T	16A	6h	
218.3236.KX	318.3246.KX	3P+T	32A	6h	
218.6336.KX	318.6346.KX	3P+T	63A	6h	
218.12536.KX	318.12546.KX	3P+T	125A	6h	
218.1637.KX	318.1647.KX	3P+N+T	16A	6h	
218.3237.KX	318.3247.KX	3P+N+T	32A	6h	
218.6337.KX	318.6347.KX	3P+N+T	63A	6h	
218.12537.KX	318.12547.KX	3P+N+T	125A	6h	

Serie EUREKA-HD

- Spine e prese con doppia corrente nominale 16/20A e 32/30A IP44 e IP67

Da marzo 2014 è disponibile una nuova gamma di spine e prese per il mercato americano UL della serie Eureka HD con doppia corrente nominale standard internazionale e Nord americano 16/20A e 32/30A.

La corrente per lo standard Nord americano è riferita alla relativa norma UL 1682 listed and CSA certified to #182.1, mentre quella per lo standard internazionale fa riferimento alla norma IEC60309.

La gamma è disponibile nelle correnti nominali da 16/20A and 32/30A nelle polarità 3+T e 3P+N+T IP44 e IP67.

Questi prodotti sono particolarmente per il settore dei data center e dei server prodotti negli Stati Uniti e destinati all'esportazione internazionale.

Di seguito i codici della gamma:



Spine mobili	Prese mobili	Descrizione			
SCM420P6S	SCM420C6S	3P+T	20A	6H	IP44
SCM520P6S	SCM520C6S	3P+N+T	20A	6H	IP44
SCM430P6S	SCM430C6S	3P+T	30A	6H	IP44
SCM530P6S	SCM530C6S	3P+N+T	30A	6H	IP44
SCM420P6W	SCM420C6W	3P+T	20A	6H	IP67
SCM520P6W	SCM520C6W	3P+N+T	20A	6H	IP67
SCM430P6W	SCM430C6W	3P+T	30A	6H	IP67
SCM530P6W	SCM530C6W	3P+N+T	30A	6H	IP67



Serie ISOLATORS

- Nuovi sezionatori in cassetta con manopola rosso/gialla lucchettabile in posizione di chiuso (0) e di aperto (I)



Con la pubblicazione del nuovo catalogo Isolators disponibile in Marzo 2014, tutti gli Isolators con manopola rossa/gialla di emergenza saranno lucchettabili solamente in posizione di chiuso (0) a differenza delle precedenti versioni che erano lucchettabili anche in posizione di aperto (I).

Parallelamente per gli Isolators da 20A-32A-40A-63A-80A e 100A 2P, 3P 3P+N e 20A-32A-40A 6 e 8 poli, è stata creata una versione con manopola rosso/gialla per uso generale lucchettabile sia in posizione di aperto (0) che in quella di chiuso (I), al pari delle versioni per uso generale con manopola nero/grigia.

Tutte le versioni sia di emergenza che per uso generale, si potranno lucchettare con 3 lucchetti in posizione di OFF(0), mentre per le versioni per uso generale sia con manopola nero/grigia che con manopola rosso/gialla, si potranno anche lucchettare in posizione di chiuso (I) con 1 lucchetto.

Questa soluzione consente di avere la massima flessibilità sulla possibilità di lucchettare la manopola nelle versioni per uso generale mentre di limitarla alla sola posizione di aperto (0) per la versione di emergenza.

Di seguito i codici della nuova versione con manopola rosso/gialla lucchettabile in entrambi le posizioni di aperto (0) e chiuso (I).

Codice in termoplastico	Codice in metallo	Corrente nominale	Numero Poli	Dimensione involucro	Confezione imballo
590.EL1606	590.HEL1606	16A	6	210x155x107	1/5
590.EL1608	590.HEL1608	16A	8	210x155x107	1/5
590.EL2012	590.HEL2002	20A	2	150x105x82	1/5
590.EL2013	590.HEL2003	20A	3	150x105x82	1/5
590.EL2015	590.HEL2005	20A	3+N	150x105x82	1/5
590.EL2506	590.HEL2506	25A	6	210x155x107	1/5
590.EL2508	590.HEL2508	25A	8	210x155x107	1/5
590.EL3212	590.HEL3202	32A	2	150x105x82	1/5
590.EL3213	590.HEL3203	32A	3	150x105x82	1/5
590.EL3215	590.HEL3205	32A	3+N	150x105x82	1/5
590.EL3206	590.HEL3206	32A	6	210x155x107	1/5
590.EL3208	590.HEL3208	32A	8	210x155x107	1/5
590.EL4012	590.HEL4002	40A	2	150x105x82	1/5
590.EL4013	590.HEL4003	40A	3	150x105x82	1/5
590.EL4015	590.HEL4005	40A	3+N	150x105x82	1/5
590.EL4006	590.HEL4006	40A	6	210x155x107	1/5
590.EL4008	590.HEL4008	40A	8	210x155x107	1/5
590.EL6302	590.HEL6302	63A	2	210x155x107	1/5
590.EL6303	590.HEL6303	63A	3	210x155x107	1/5
590.EL6305	590.HEL6305	63A	3+N	210x155x107	1/5
590.EL8002	590.HEL8002	80A	2	210x155x107	1/5
590.EL8003	590.HEL8003	80A	3	210x155x107	1/5
590.EL8005	590.HEL8005	80A	3+N	210x155x107	1/5
590.EL10003	590.HEL10003	100A	3	210x155x107	1/5
590.EL10005	590.HEL10005	100A	3+N	210x155x107	1/5



Serie ISOLATORS-HD (ATEX Ex)

I sezionatori in cassetta della seguente tabella verranno forniti di pressacavi e tappo, idonei per essere utilizzati in aree a rischio di esplosione per la sola categoria 2D per zona 21 e 22.



Corrente nominale	Codice		Aggiornamento
	Emergenza	Generale	
20A	590.XEM2002	590.XGE2002	2 x Pressacavo M25 1 tappo M20
	590.XEM2003	590.XGE2003	
	590.XEM2004	590.XGE2004	
32/40A	590.XEM3202	590.XGE3202	2 x Pressacavo M32 1 tappo M20
	590.XEM3203	590.XGE3203	
	590.XEM3204	590.XGE3204	
	590.XEM4002	590.XGE4002	
	590.XEM4003	590.XGE4003	
	590.XEM4004	590.XGE4004	